

ステンレスワイドチャンネル

SUS304(溶接品)

(単位:mm)

サイズ				SUS304		断面積 (a) (cm ²)	重心の 位置 (cm)		断面二次 モーメント(i) (cm ⁴)		断面二次 半径(i) (cm)		断面係数 (Z) (cm ³)		
				Kg/m	Kg/P										
t	x	B	x	H	6,000		Cx	Cy	Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy	
6	x	65	x	220	16.1	96.6	20.46	0	1.45	1360	69.6	8.16	1.85	124	13.8
6	x	65	x	230	16.6	99.6	21.06	0	1.42	1520	70.4	8.49	1.83	132	13.9
6	x	75	x	250	18.5	111.0	23.46	0	1.65	2040	108.0	9.32	2.15	163	18.5
9	x	75	x	250	27.3	164.0	34.78	0	1.78	2950	154.0	9.21	2.10	236	26.9
9	x	90	x	250	29.4	176.0	37.48	0	2.64	3340	260.0	9.44	2.64	267	38.6
9	x	90	x	300	33.0	198.0	41.98	0	2.06	5190	273.0	11.1	2.55	346	39.4
10	x	90	x	300	36.5	219.0	46.49	0	2.10	5710	299.0	11.1	2.54	381	43.4
10	x	100	x	250	34.1	205.0	43.49	0	2.63	3960	385.0	9.54	2.98	317	52.3
10	x	100	x	300	38.1	229.0	48.49	0	2.41	6130	405.0	11.2	2.89	409	53.4

※SUS304L, 316, 316L も製作できます。

- ・直角度 : 90° ±2°
- ・曲り : 3mm/1M 以下
- ・長さ公差 : +40mm -0mm